eGuang

一体型LEDディスプレイ



床置きスタンド取付



壁掛け取付

配線設計

本体に革新的な隠蔽配線デザインを採用
ケーブルを内部に収納し、
すっきりとした外観を実現

電源接続

キャビネット電源に IEC コネクタ直結仕様を採用
内部配線を廃止し、施工性と稼働安定性を両立

信号基板

HUBカード二合一集積設計へグレードアップ
接続ポイントを削減し、長時間にわたる安定信号伝送を確保

ハードウェア仕様

安定性に優れた Android 8.0 OS を標準搭載
デュアル A73＋デュアル A53 プロセッサにより、
マルチメディア再生をスムーズに処理

応用シーン

108”



解像度 1080P、アスペクト比 16:9
小規模会議室、研修室、教室向け
定員 10～20 名 / 面積 10～20㎡

135”



最高 4K 解像度、アスペクト比 16:9
中規模会議室、研修室、教室向け
定員 20～30 名 / 面積 40～60㎡

162”



最高 4K 解像度、アスペクト比 16:9
大規模会議室、研修室、教室向け
定員 60～100 名 / 面積 60～90㎡

製品仕様

製品型番	YT108	YT135	YT162
表示サイズ（inch）	108	135	162
解像度（dot）	1920（H）x1080(V)	1920（H）x1080(V)	1920（H）x1080(V)
画素ピッチ（mm）	1.25	1.5625	1.875
有効表示面積（㎡）	3.24	5.06	7.29
外形寸法（mm）	2420x1485x46	3020x1822.5x46	3620x2160x46
厚み（mm）	46（壁掛けビーム除く）/68(壁掛けビーム含む)		
本体重量（kg）	98	148	215
キャビネット材質	ダイキャストアルミ		
メンテナンス方式	全面前メンテナンス		
視野角（°）	160（H））/160（V）		
輝度（nits）	400 調整可（補正後）		
リフレッシュレート（Hz）	3840		
フレームレート（Hz）	50/60		
階調（bit）	14		
コントラスト比	5000:1		