eGuang

屋内フルカラー LEDディスプレイ



幅広い応用シーン

学校・会議場・商業施設・交通拠点・ホテル・金融機関など幅広く活用

単点補正

単点補正技術でムラを修正、均一な映像を実現

密閉保護

IP65保護等級、全天候で安心使用

難燃保護

高性能難燃キットを搭載し、長期安全を確保

広視野角

160°広視野角、どの角度からも鮮明に確認

高精度はんだ付け

洗浄不要ペースト印刷、はんだ足を完全に濡らす

高階調表示

高階調設計で滑らかな階調、濃厚な色彩を再現

広域真彩

NTSC100%以上の広色域、よりリアルな映像を再現

製品仕様

製品型番	P1.25	P1.5	P1.8	P2.0	P2.5	P3
画素ピッチ（mm）	1.25	1.538	1.86	2	2.5	3.076
LEDチップ型式	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD1515/2121	SMD2121
モジュールサイズ（mm）	320（W）×160（H）×16.6（D）					
モジュール解像度（W×H）	256×128	208X104	172X86	160×80	128X64	104X52
モジュール重量（kg）	0.5	0.51	0.41	0.47	0.4	0.37
キャビネット解像度（W×H）	512×384	416×312	344×258	160×80	256×192	208×156
キャビネットサイズ（モジュール含む）（mm）	640（W）×480（H）×60（D）					
キャビネット重量（kg）	6~8					
キャビネット材質	ダイカストアルミニウム					
最大消費電力（W/ユニット；W/㎡）	≤586	≤488	≤401	≤488	≤488	≤488
平均消費電力（W/㎡）	≤195	≤163	≤133	≤163	≤163	≤163
リフレッシュレート（Hz）	≥3840					
駆動方式	定電流駆動64スキャン	定電流駆動52スキャン	定電流駆動43スキャン	定電流駆動40スキャン	定電流駆動64スキャン	定電流駆動26スキャン
水平視野角（°）	≥160°					
垂直視野角（°）	≥140°					