eGuang

屋外用フルカラー LED ディスプレイ






高階調高輝度

高輝度：5500～7000nits
高階調14bit

超高放熱性能



- フレーム設計で放熱効率向上
- ダイキャストアルミ部品に放熱フィン
- 電源に熱伝導グリス塗布、熱伝導を高速化
- 特殊コーティングで太陽光反射、熱吸収抑制
- 従来黒色キャビネット比：-15℃
- 従来白色キャビネット比：-5℃

90°コーナーカット対応

全シリーズで 90° コーナーカットソリューションに対応



外観シンプル

配線隠し設計
太陽光を回避し、ケーブルの経年劣化を抑制
背面はスッキリ美しい

超軽量

キャビネット重量：26kg
厚み：91mm
一人で組立・メンテナンス作業が可能

優れた保護

前面 IP66 / 背面 IP65
完全密閉設計、過酷環境に対応、24 時間連続稼働可能

金属ボトムケース

高い難燃性能
変形・亀裂なし

eGuang

応用シーン


屋外メディア広告


屋外自立看板


交通ハブ施設


スポーツスタジアム

製品仕様

製品型番	P4O	P6O	P8O	P10O
画素ピッチ（mm）	4.44	6.67	8	10
LEDチップ型式	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727
キャビネットサイズ（mm）	960（W）×960（H）×91（D）			
キャビネット解像度（W×H）	216×216	144×144	120×120	96×96
キャビネット重量（kg/panel）	26	26	26	26
最大消費電力（W/単元；W/m2）	650	640	600	600
リフレッシュレート（Hz）	≥3840			
階調（Bit）	14			
保護等級（前面/背面）	前面IP66/背面IP65			
輝度（nits）	5500			